Prezydent Miasta Płocka
KPM.PD.0057-13/07

Płock, dn. 20.11.2007 r.

Pan

Artur Jaroszewski

Radny Miasta Płocka

Dotyczy interpelacji BRM.0057/490/07 Pana Artura Jaroszewskiego Radnego Miasta Płocka, złożoną między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 14 listopada 2007 roku w sprawie nierównej nawierzchni nowego mostu.

W odpowiedzi na Pana interpelację, uprzejmie informuję, że Wykonawcą robót budowlanych na moście „Solidarności" było Konsorcjum Firm „MOSTY – ŁÓDŹ" S.A. I „MOSTY – PŁOCK" S.A., a Podwykonawcą robót asfaltowych była Firma TARCOPOL ze Starachowic. Nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami w imieniu Inwestora pełnił Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. z Warszawy.

Odnosząc się do kwestii nierówności nawierzchni asfaltowej na moście informuję, że po wystąpieniu do Generalnego Wykonawcy mostu otrzymaliśmy w załączeniu odpowiedź Firmy TARCOPOL w tym przedmiocie (której kserokopię przekazuję).

W związku ze stanowiskiem wykonawcy / gwaranta / dotyczącym eksploatacji nawierzchni informuję, że będziemy prowadzić obserwacje nawierzchni podczas eksploatacji mostu, a po okresie jesienno – zimowym i po pewnym okresie jej eksploatacji będzie można dokonać ostatecznej oceny technicznej nawierzchni asfaltowej na moście, a w przypadku stwierdzenia jej wady wykonawca naprawi ją w ramach gwarancji.

Prezydent Miasta Płocka
Mirosław Milewski

Otrzymują:
1. Pan Artur Jaroszewski, Radny Miasta Płocka
   (za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta)
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Spraw Organizacyjnych
   Oddział Organizacyjny
4. KPM.PD – a/a

TARCOPOL®

27-200 Starachowice, ul. Składowa 16
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069023
Regon: 290006905
NIP: 664-000-01-30

tel./fax (041) 273 24 30
tel./fax (071) 795 40 20
www.tarcopol.com.pl
e-mail.tarcopol@tarcopol.com.pl

Instrukcja użytkowania nawierzchni z asfaltu twardolanego na moście głównym i moście dojazdowym przez rzekę Wisłę w Płocku

- Warstwa ścieralna nawierzchni z asfaltu twardolanego uszorstniona jest kruszywem.
  Po dopuszczeniu obiektu do ruchu przez okres minimum czterech tygodni musi być czyszczona z nadmiaru kruszywa, w tym okresie czasu prędkość powinna być ograniczona do 80 km/h.

- Nie wolno dopuścić do zabrudzenia nawierzchni materiałami ropopochodnymi, sprzęt i transport pracujący musi mieć szczelne układy zawierające materiały ropopochodne.
  Zabrania się przejazdu po nawierzchni sprzętem z napędem gąsienicowym.

- Nawierzchnia z asfaltu twardolanego jest odporna na ogólnie stosowane środki odladzające.

- W przypadku uszkodzeń nawierzchni, remont musi wykonać firma posiadająca specjalistyczny sprzęt tj. kotły do produkcji i

Oddział Starachowice
27-200 Starachowice, ul. Składowa 16
e-mail: star@tarcopol.com.pl
tel./fax (041) 273 34 36

Oddział Wrocław
54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 27
e-mail: wroc@tarcopol.com.pl
tel. (071) 795 40 20 fax 795 40 22

Oddział TPM Consulting
54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 27
www.tpm-consulting.com.pl e-mail: tpm@tpm-consulting.com.pl
tel. (071) 795 40 25 fax 795 40 24