



Wysokowydajny środek do czyszczenia stali nierdzewnych

Na powierzchni stali nierdzewnej mogą pojawić się czasami ślady korozji, piany oleju, tłuszczu lub związki wapnia. Zastosowanie środka czyszczącego Avesta Cleaner 401 pozwala przywrócić powierzchni stali jej poprzedni, lustrzany wygląd i odpowiednie wykończenie.

Podstawowe zastosowania

Środek Avesta Cleaner 401 jest przeznaczony do szeregu zastosowań przemysłowych związanych z czyszczeniem powierzchni stali nierdzewnych i zapewnia w tym przypadku dobrą skuteczność.


Właściwości

- Odnawia powierzchnię stali nierdzewnej i przywraca jej połysk w przypadku zanieczyszczenia w trakcie procesu wytwarzania lub użytkowania. Usuwa ślady korozji powierzchniowej, plamy po wodzie, związkach wapnia, a także zanieczyszczenia organiczne jak olej i tłuszcz.
- Czyści powierzchnię wstępnie przed procesem trawienia. Usuwa zanieczyszczenia organiczne, jak olej, tłuszcz itp., które mogą utrudnić trawienie.
- Usuwa plamy powstałe w trakcie oddziaływania atmosfery, np. wody morskiej, deszczu, brązowe przebarwienia, a także osad z wody i soli drogowej.


Pasywacja

Środek Avesta Cleaner 401 można stosować w połączeniu z pasywatorem Avesta FinishOne Passivator 630, co pozwala na usunięcie cząsteczek żelaza z powierzchni i odbudowanie warstewki ochronnej na stali nierdzewnej poprzez przyspieszenie procesu pasywacji.

Instructions for use




1. Nanieść środek za pomocą pędzla, poprzez natrysk lub zanurzenie



2. Natryskując środek zastosować pompę z elementami odpornymi na działanie kwasów np. Avesta SP-25.



3. Pozostawić na powierzchni przez 15 do 30 min. w temperaturze pokojowej.



4. Splukać powierzchnię za pomocą strumienia wody o dużym ciśnieniu. Wodę należy oczyścić przed odprowadzeniem.

Neutralizacja i utylizacja

Ścieki powstałe przy wytrawianiu zawierają kwasy i powinny zostać oczyszczone przed odprowadzeniem preparatem Avesta Neutralising Agent 502 lub wapnem gaszonym o wartości pH 7-10.

Preparat neutralizujący wytrąca także metale ciężkie, tak więc powstały osad powinien zostać usunięty zgodnie miejscowymi przepisami

Opakowanie

Produkt Cleaner 401 dostarcza się w opak. 28 kg i 1200 kg polietylenowych pojemnikach, które uzyskały unijne aprobaty związane z przechowywaniem materiałów niebezpiecznych.

Inne informacje

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.avestafinishing.com, na której zamieszczono Karty Bezpieczeństwa Materiałowego i inne przydatne informacje.

Przechowywanie

Produkt Cleaner 401 należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze pokojowej. Pojemniki muszą być należycie zamknięte, przechowywane w pozycji stojącej w miejscu niedostępnym dla nieupoważnionych osób.

Maksymalny termin przydatności do użycia to dwa lata w przypadku przechowywania w temperaturze pokojowej. Wyższe temperatury mogą skrócić przydatność do użycia.

Bezpieczeństwo pracowników

Należy zapewnić stały dostęp wszystkim pracującym przy wytrawianiu do preparatu Avesta First Aid Spray 910. Dostępny jest on w poręcznych 200ml opakowaniach w sprayu, których zawartość zoptymalizowano, aby odkażać niewielkie prysnięcia kwasowe pasty wytrawiającej.

Ubranie ochronne. Użytkownicy powinni nosić kwasoodporne kombinezony, rękawice i buty gumowe. Należy korzystać z okularów ochronnych lub masek zabezpieczających oraz, jeśli istnieje potrzeba z odpowiednich urządzeń chroniących drogi oddechowych (z filtrem chlorkowym).