



rok założenia 1989



Wszystko do basenów

☎ 03-455 Warszawa, ul. Namysłowska 8 ☎ 22 618 15 03 ☎ 22 618 41 97

Uwaga!

W żadnym przypadku nie należy przekraczać stężenia wolnego chloru pow. 1,2 g/m³ wody ze względu na możliwość odbarwienia folii oraz pozabawienia jej plastifikatorów, co sprawi że straci swoją elastyczność.

Trwałość folii PCV, jej jakość oraz kolor po latach eksploatacji zależą przede wszystkim od utrzymania zalecanych parametrów fizyko-chemicznych wody oraz sposobu i rodzaju jej konserwacji.

Aby prawidłowo konserwować folię PCV należy:

- chronić folię przed działaniem smół, smarów, rdzy, tłuszczy technicznych, farb i rozpuszczalników itp.
- chronić przed bezpośrednim działaniem środków do uzdatniania wody. Przy bezpośrednim dozowaniu do basenu należy stosować środki tylko we właściwym rozcieńczeniu.
- nie pozostawiać przez dłuższy czas na folii materiałów z gumy (rękawice, węże, kable, gumowce itp.) narażonych na działanie słońca, gdyż może to doprowadzić do odbarwień.
- unikać wchodzenia do basenu w butach o ciemnych i ostrych podeszwach

Uwaga!

Niniejsza instrukcja nie zawiera wyczerpującej listy środków myjących, które mogą być stosowane.

Prosimy nie eksperymentować na folii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy pytać fachowców a w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących problemów z folią, np. przebarwień, uszkodzeń itp. prosimy o niezwłoczny kontakt z Wykonawcą - firmą BASPOL Sp. z o.o.

Życzymy długiego użytkowania folii

Dział Techniczny
Firma BASPOL

DOKUMENTACJA ODBIOROWA

KIEROWNIK BUDOWY
Za zgodność
z oryginałem
mgr inż. Piotr Ziółkowski
upr. bud. nr MAZ/0356/OWOK/06
MOJB nr MAZ/BO/0249/07
upr. BHP nr 15315/08

„Niezadowolenie ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny”

Baspol Sp. z o.o.
☎ 03-455 Warszawa
ul. Namysłowska 8

✉ biuro@baspol.com.pl

🌐 www.baspol.com.pl

📍 Wszystkie DoBasenów.pl

PKO BP (IBAN PLN): PL 44 1440 1299 0000 0000 0297 6501
PKO BP (IBAN EUR): PL 90 1440 1299 0000 0000 1310 8196
NIP 524-000 47-50 KRS 70054 REGON 8483676

SWIFT: BPKOPLPW Kapitał: 50.000 zł
Prezes Zarządu: mgr Halina Kolak
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy





Wszystko do basenów

9 03-455 Warszawa, ul. Namysłowska 8 ☎ 22 618 15 03 📠 22 618 41 97



rok założenia 1989

Warszawa, dnia 28.09.2018 r.

Ogólne warunki UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI FOLII PCV

Podstawowym warunkiem właściwej konserwacji folii PCV jest **nie dopuszczanie do jej silnego zabrudzenia**. W czasie użytkowania basenu należy często i dokładnie czyścić osad powstały na krawędzi rynny przelewowej. W trakcie eksploatacji zalecane jest używanie urządzeń do czyszczenia podwodnego tzw. odkurzaczy podwodnych. **Nie należy dopuszczać do długotrwałego kontaktu folii z rdzą, np. z rdzawym osadem z rur stalowych.**

CZYSZCZENIE FOLII PCV

Do czyszczenia folii stosować tylko środki w płynie, np: Deliclean, Delicalc, Bas-Chlor-Fresh, Randreiniger żel lub w proszku, ale rozpuszczone w wodzie. **Do czyszczenia nie można stosować żadnych ostrych narzędzi.** Czystszą powierzchnię należy zwilżyć wodą i nanieść za pomocą miękkiej szczotki lub gąbki środek czyszczący. Środek pozostawić na powierzchni przez chwilę, wyczyścić, a następnie gruntownie spłukać czystą wodą. Do czyszczenia osadów np. z wapnia zalecane są **kwaśne** środki czyszczące np. **Compactal, Banisol**. Uciążliwe zanieczyszczenia z kurzu lub tłuszczu powstałe m.in. na granicy lustra wody najlepiej usunąć **alkalicznymi** środkami czyszczącymi np. : **Randklar** lub **Randreiniger żel** (w sprzedaży w firmie BASPOL).

Do czyszczenia należy używać tylko środków czyszczących przeznaczonych do folii PCV.

Nie stosować popularnych środków czyszczących przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym.

STOSOWANIE MASZYN CZYSZCZĄCYCH

Do czyszczenia folii po sezonie można stosować urządzenia czyszczące wysokociśnieniowe, ale tylko z dalszej odległości i rozproszonym strumieniem, aby nie zniszczyć powłoki ochronnej folii.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM I ODBARWIENIOM FOLII

Chociaż folia Alkorplan posiada powłokę przeciw grzybiczną zapobiegającą rozwojowi alg i bakterii na powierzchni folii, mimo to należy do wody dozować odpowiednie środki, aby utrzymać zalecane parametry fizyko-chemiczne wody, tzn.:

- pH 6,8-7,4
- stężenie wolnego chloru 0,3-0,6 g/m³ wody

DOKUMENTACJA ODBIOROWA

**Za zgodność
z oryginałem**

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Piotr Ziśkowski
upr. bud. nr MAZ/0356/OWOK/06
MOIIB nr MAZ/BO/0249/07
upr. BHP nr 15315/08

„Niezadowolenie ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny”

Baspol Sp. z o.o.
9 03-455 Warszawa
ul. Namysłowska 8

✉ biuro@baspol.com.pl
🌐 www.baspol.com.pl
📍 WszystkoDoBasenów.pl

PKO BP (IBAN PLN): PL 44 1440 1299 0000 0000 0297 6501
PKO BP (IBAN EUR): PL 90 1440 1299 0000 0000 1310 8196
NIP 524-000-47-50 KRS 70054

SWIFT: BPKOPLPW Kapitał: 50.000 zł
Prezes Zarządu: mgr Halina Kolak
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy

