

SEGMENT "F"

SEGMENT "A"

ŁĄCZNIK "C"

SEGMENT "D"

ŁĄCZNIK "B"

KOMPONENTY KONSTRUKCYJNE
PANELOWE DRZWI PRZEMYSŁOWE

WYDZIAŁ MONTAŻU I EKSPLOATACJI

WZ. 55. 95. 477. 2.
60. 222. 1.

LEGENDA:



HYDRANT WĘWNETRZNY (XX - typ hydrantu: 25/52)



DRZWI EI 30



ŚCIANA PPOŻ. REI 60



ŚCIANA PPOŻ. EI 30



Nowy (projektowany) minimalny wymiar skrzydła czynnego drzwi w świetle ościeżnicy.

Istniejący wymiar drzwi w świetle ościeżnicy.

Klasa odporności ogniowej drzwi.

W przypadku braku projektowanego wymiaru drzwi należy przyjąć, że istniejące drzwi spełniają podaną klasę odporności ogniowej lub zostaną wymienione na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej oraz wymiarach co najmniej równych wymiarom drzwi istniejących w miejscach ograniczonych elementami konstrukcyjnymi budynku.

Ogólny wymiar drzwi
40 cm x 40 cm