STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Wszystkie drzwi ppoż
zaopatrzyć w samozamykacze

		drzwi pełne drewniane 90/200 lewe	drzwi pełne drewniane 90/200 prawe	drzwi drewniane 80/200 lewe łazienkowe	drzwi drewniane 80/200 prawe łazienkowe	drzwi pełne drewniane 80/200 lewe	drzwi pełne drewniane 80/200 prawe	drzwi pełne aluminiowe 90/200 lewe	drzwi pełne aluminiowe 90/200 prawe	drzwi pełne aluminiowe 100/200 lewe	290x200 zasuwne aluminiowe oszkolone: szkło bezpieczne	drzwi pełne 80/150 (1)10 lewe	drzwi pełne 90/150 (1)10 lewe	drzwi 120x200 (1)ALUM. szkło bezpieczne prawe	drzwi 120x200 (1)10 prawe	drzwi 80x200 (1)10 prawe	drzwi 90x200 (1)10 lewe	drzwi 90x200 (1)10 lewe do pom. wodociągu	drzwi 90/50/200 EI 30 z samozamykaczem i stopką	180x200 2 skrzydłowe aluminiowe oszkolone: szkło bezpieczne, szkło bezpieczne	okno podawcze aluminiowe poziome 140x110 z blatem ze stali nierdzewnej 140x90cm Okno z szybą bezpieczną zasuwane. Stal nierdzewna 0.8mm gatunek H17. Otwieranie ręczne. Zabezpieczenie przed opadnięciem	Okno w portierni 160x150 EI 15	Okno w portierni z samozamykaczem 100x115 EI 15
	oznaczenie elementu	D3W	D4W	D1W	D2W	D1Wp	D2Wp	D7W	D8W	D9W	D15W	D6W	D5W	D10W	D11W	D12W	D13W	D5W	wejściowe klatki schodowej internatu D15W	D14W	P1	P2	P3
wymiar w świetle ościeżnicy	szerokość(cm)	90	90	80	80	80	80	90	90	100	290	80	90	120	120	80	90	90	140	180	140	160	100
	wysokość(cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	150	200	200	200	200	200	200	200	200	110	150	115
il.szt.	piwnica	2	4			1	1					2	2					1					
	parter	15	28	9	7			1	2	1	1			1	1	2	1			2	2	1	1
	1 piętro	10	15	4	4														1				
	2 piętro	11	15	5	4														1				
razem il.szt		40	58	18	16	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1

PARAMETRY OKIEN i DRZWI

-profil PCV
-kolor: biały
-funkcja mikrowentylacji
-uszczelki EPDM
-szyba -zespolona
-wzmocnienie profilu:stal ocynkowana
-Uw=1,3W/m2xK
-Uw dla drzwi 1,7W/m2xK
-drzwi i okna ppoz -aluminiowe

Drzwi pełne drewniane
dane techniczne
Ramiak drewnainy obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytym laminatem wypełnione warstwą stabilizującą o strukturze "plastra miodu"
Zamek: wpuszczany (w łazienkowych z blokadą)
zawiasy: czopowe wkręcane dla skrzydeł 80-2 szt
dla skrzydeł 90-3szt.
Szkło w drzwiach łazienkowych-4mm gładkie przezroczyste.

UWAGA
Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej producent dokona pomiaru otworów okiennych i drzwiowych

Rys Nr 19A	Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnetrznej		
Tytuł projektu	Projekt przebudowy internatu części B i bloku żywieniowego oraz oraz termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku		
Inwestor	Gmina Płock Płock ul.Stary Rynek 1		
adres robót	ul.Norbertańska 11 09-400 Płock Dz. nr 926/3,926/2,926/1 obreb 9		
Obiekt budowlany	Internat Zespołu Szkół Technicznych w Płocku ul. Norbertańska 11,09-400 Płock		
branża	budowlano-architektura		
Jednostka projektowa	Rzeczoznawca Budowlany mgr inż.Wojciech Błaszczak 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76	34/90,355/98/R	
projektował:	mgr inż arch. Andrzej Marciniak	116/89	
data	07.08.2014		