
















Symbol	Ilość	Nazwa	Typ - 47
	92	OPR. HIT T5 PAR-V 2x28W	1
	8	OPR. HIT T5 PAR-V 2x49W	2
	176	OPR. HIT T5 PAR-V 2x35W	3
	9	OPR. HIT P/T PAR 4x14W	9
	94	OPR. NDL LED IP44 25W	4
	31	OPR. MLUX 2X28W OPAL	5
	71	OPR. Industrial:LED Medium 40W	6
	68	OPR. Industrial:LED Medium 20W	7
	153	OPR. MLUX 2X35W OPAL	8
	33	OPR. HIT ASYM PAR 1x54W do oświetlenia tablic, ostateczne miejsce montażu do ustalenia na budowie	10
	12	OPR. Highbay:LED 120W C z SIATKĄ	11
	102	OPR. awaryjna Ontec S M1 301NM 7LED	12
	28	OPR. ewakuacyjna jednostronna Ontec S M1 301NM 7LED	13
	22	OPR. ewakuacyjna dwustronna Ontec S M1 301NM 7LED + FLAGA	14
	9	OPR. Ontec S M2 COLD 301M 14LED	15
Moc na powierzchnię = 43810 W / 7948.97 m2 = 5.51 W/m2			