

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SZATNIA 27			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16.90	m ²	16.900	
				RAZEM	16.900
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.91*3.16	m ²	9.196	
				RAZEM	9.196
3 d.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.16*2	m	6.320	
				RAZEM	6.320
4 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		9.196*0.15	m ³	1.379	
				RAZEM	1.379
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		1.379	m ³	1.379	
				RAZEM	1.379
7 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.01*0.90*0.24	m ³	0.218	
				RAZEM	0.218
8 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1.10*0.90*2	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
9 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		3.16*2+2.91	m	9.230	
				RAZEM	9.230
10 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		3.16*2+2.91	m	9.230	
				RAZEM	9.230
11 d.1	KNR 4-01 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m ²		
		2.91*0.15	m ²	0.437	
				RAZEM	0.437
12 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		0.15*2.91	m ²	0.437	
				RAZEM	0.437
13 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		3.16*0.15*2	m ²	0.948	
				RAZEM	0.948
14 d.1	KNR-W 2-02 1018-02	Roleta EI15 z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2	m ²		
		0.90*0.90	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
15 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		2.44*0.88*2*(1.25+0.75)/2	m ²	4.294	
				RAZEM	4.294
2		ŚWIETLICA			
16 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		39.16+78.80	m ²	117.960	
				RAZEM	117.960
17 d.2	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.16*2	m	6.320	
				RAZEM	6.320
18 d.2	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.60+3.88-1.0	m	11.480	
				RAZEM	11.480
19	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		(8.60+3.88)*3.17-1.0*2.05	m ²	37.512	
				RAZEM	37.512
20	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(8.60+3.88)*3.17*2	m ²	79.123	
				RAZEM	79.123
21	KNR 4-01 d.2 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		39.16+78.80	m ²	117.960	
		155.275-36.271	m ²	119.004	
				RAZEM	236.964
22	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		39.16+78.80	m ²	117.960	
				RAZEM	117.960
23	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		(11.73+11.77-0.12)*2*3.17+(2.41+2.15*2)*0.15*7	m ²	155.275	
		-2.41*2.15*7	m ²	-36.271	
		79.123	m ²	79.123	
				RAZEM	198.127
24	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		79.123	m ²	79.123	
				RAZEM	79.123
25	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		117.96	m ²	117.960	
				RAZEM	117.960
26	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		198.127	m ²	198.127	
				RAZEM	198.127
27	KNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic stalowych kątowych dużych	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
28	KNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wzmocnionych w okleinie CPL	m ²		
		0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
29	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		2.44*2.15*7*(0.75+0.75)/2	m ²	27.542	
				RAZEM	27.542
30	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		1.0*2.05*(1+0.5)*2+1.0*2.05*(1*2+0.5)+1.60*2.05*(1.0+0.5)	m ²	16.195	
				RAZEM	16.195
3		WIATROŁAP I POM 20 (WOŻNYCH)			
31	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		13.833	m ²	13.833	
				RAZEM	13.833
32	KNR 4-01 d.3 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 2-02 d.3 1018-03	Okna stałe EI15 z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
		1.19*1.12+1.0*1.20	m ²	2.533	
				RAZEM	2.533
35	KNR 4-01 d.3 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.17*2	m	6.340	
				RAZEM	6.340
36	KNR 4-01 d.3 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.46-0.90	m	1.560	
				RAZEM	1.560
37	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		2.46*3.17-0.90*2.05	m ²	5.953	
				RAZEM	5.953
38	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.46*3.17*2	m ²	15.596	
				RAZEM	15.596
39	KNR 4-01 d.3 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.46*5.48+1.41*0.25	m ²	13.833	
		(2.46+5.73)*2*3.17+(1.80+2.10*2)*0.15*2	m ²	53.725	
		-1.80*2.10*2	m ²	-7.560	
				RAZEM	59.998
40	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		13.833	m ²	13.833	
				RAZEM	13.833
41	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.46*3.17*2	m ²	15.596	
		53.725	m ²	53.725	
		-7.56	m ²	-7.560	
				RAZEM	61.761
42	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		15.596	m ²	15.596	
				RAZEM	15.596
43	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13.833	m ²	13.833	
				RAZEM	13.833
44	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		67.761	m ²	67.761	
				RAZEM	67.761
45	KNR 2 d.3 1104-02	Montaż ościeżnicy metalowej	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
46	KNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych EI 60 o wym. 80x200 w okleinie CPL(pom. techniczne)	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
47	KNR 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1.0*1.20*(0.75+0.75)/2	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
48	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		1.80*2.10*(1*3+0.5)+0.90*2.05*(1*2+0.5)	m ²	17.843	
				RAZEM	17.843
4		ODDZIELENIE POŻAROWE			
49	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.68*8.0	m ²	21.440	
				RAZEM	21.440
50	KNR 4-01 d.4 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		<Naświetla korytarza 1,35x0,60 m> 3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR 4-01 d.4 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.17*2	m	6.340	
				RAZEM	6.340
52	KNR 4-01 d.4 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		2.68	m	2.680	
				RAZEM	2.680
53	KNR 4-01 d.4 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		<Naświetla korytarza> 1.35*0.60*3	m ²	2.430	
				RAZEM	2.430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 2-02 d.4 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.68*3.17-1.90*2.10	m ² m ²	 4.506	
				RAZEM	4.506
55	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach <W łazience po zamurowaniach z termomodernizacji> 0.93*0.88*2*3 <Po zamurowaniach naświetli> 1.35*0.60*3*2 (2.68*3.17-1.90*2.10)*2	m ² m ² m ²	 4.910 4.860 9.011	
				RAZEM	18.781
56	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 4.91+53.725-7.56	m ² m ²	 51.075	
				RAZEM	51.075
57	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 51.075	m ² m ²	 51.075	
				RAZEM	51.075
58	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51.075	m ² m ²	 51.075	
				RAZEM	51.075
59	KNR-W 2-02 d.4 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 z wyposażeniem 1.90*2.10*3	m ² m ²	 11.970	
				RAZEM	11.970
60	KNR-W 2-02 d.4 1018-03	Roleta EI15 z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 1.26*1.20*2	m ² m ²	 3.024	
				RAZEM	3.024
5		POMIESZCZENIE PIELEŃNIARKI I INTENDENTKI (14, 15)			
61	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.42+6.03	m ² m ²	 12.450	
				RAZEM	12.450
62	KNR 4-01 d.5 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.80*3.17+1.28*3.17	m ² m ²	 6.594	
				RAZEM	6.594
64	KNR 4-01 d.5 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.17*2	m m	 6.340	
				RAZEM	6.340
65	KNR 4-01 d.5 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 1.68+1.19+1.28-1.0	m m	 3.150	
				RAZEM	3.150
66	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 6.594*0.15	m ³ m ³	 0.989	
				RAZEM	0.989
67	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.989	m ³ m ³	 0.989	
				RAZEM	0.989
68	KNR 4-01 d.5 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.68*3.17-1.0*2.05	m ² m ²	 3.276	
				RAZEM	3.276
69	KNR 2-02 d.5 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (1.19+1.28)*3.17	m ² m ²	 7.830	
				RAZEM	7.830
70	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (3.276+7.83)*2	m ² m ²	 22.212	
				RAZEM	22.212
71	KNR 4-01 d.5 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m 6.42+6.03	m ² m ²	 12.450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[(2.81+2.72)*2+2.83*2+0.12+1.55*2-1.68]*3.17+(2.44+2.15*2)*0.20-2.44*2.15*2$	m ²	59.232	
			m ²	-10.492	
				RAZEM	61.190
72	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.5	202 1134-01	12.45	m ²	12.450	
				RAZEM	12.450
73	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02	22.212	m ²	22.212	
		59.232-10.492	m ²	48.740	
				RAZEM	70.952
74	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.5	0815-04	22.212	m ²	22.212	
				RAZEM	22.212
75	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5	1204-01	12.45	m ²	12.450	
				RAZEM	12.450
76	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5	1204-02	70.952	m ²	70.952	
				RAZEM	70.952
77	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych kątowych dużych	m ²		
d.5	1104-02	1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
78	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wzmocnionych w okleinie CPL	m ²		
d.5	1103-01	0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
79	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.5	1215-04	$2.44*2.15*(0.75+0.75)/2*2$	m ²	7.869	
				RAZEM	7.869
80	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.5	1215-02	$1.0*2.05*(1*2+0.5)*2$	m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
6		BIBLIOTEKA			
81	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.6	1216-01	51.06+50.63	m ²	101.690	
				RAZEM	101.690
82	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.6	0348-03	5.76*3.17	m ²	18.259	
				RAZEM	18.259
83	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.6	0331-05	3.17*4	m	12.680	
				RAZEM	12.680
84	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.6	0210-02	2.01+2.02	m	4.030	
				RAZEM	4.030
85	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.6	0108-11	18.259*0.15	m ³	2.739	
				RAZEM	2.739
86	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.6	0108-12	Krotność = 14	m ³	2.739	
		2.739		RAZEM	2.739
87	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.6	0121-03	(2.01+2.02)*2.53	m ²	10.196	
				RAZEM	10.196
88	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.6	0803-03	10.196*2	m ²	20.392	
				RAZEM	20.392

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 4-01 d.6 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m 51.06+50.63 (8.75+5.76)*2*3.17+(8.77+5.76)*2*3.17+(0.44+2.15*2)*6 -2.44*2.15*6 -20.392	m ² m ² m ² m ²	 101.690 212.554 -31.476 -20.392	
				RAZEM	262.376
90	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 101.69	m ² m ²	 101.690	
				RAZEM	101.690
91	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 262.376-101.69	m ² m ²	 160.686	
				RAZEM	160.686
92	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 20.392	m ² m ²	 20.392	
				RAZEM	20.392
93	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 101.69	m ² m ²	 101.690	
				RAZEM	101.690
94	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 160.686	m ² m ²	 160.686	
				RAZEM	160.686
95	KNR 4-01 d.6 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.44*2.15*(0.75+0.75)/2*6	m ² m ²	 23.607	
				RAZEM	23.607
96	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.05*(1*2+0.5)*2	m ² m ²	 10.250	
				RAZEM	10.250
7		POMIESZCZENIA W-CE DYREKTORÓW (49, 0)			
97	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 16.79	m ² m ²	 16.790	
				RAZEM	16.790
98	KNR 4-01 d.7 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.60*0.20*0.12	m ³ m ³	 0.038	
				RAZEM	0.038
99	KNR 2-02 d.7 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
100	KNR 4-01 d.7 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
101	KNR 4-01 d.7 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.17*2	m m	 6.340	
				RAZEM	6.340
102	KNR 4-01 d.7 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 2.88	m m	 2.880	
				RAZEM	2.880
103	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2.059*0.15	m ³ m ³	 0.309	
				RAZEM	0.309
104	KNR 4-01 d.7 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.309	m ³ m ³	 0.309	
				RAZEM	0.309
105	KNR 2-02 d.7 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.88*3.17	m ² m ²	 9.130	
				RAZEM	9.130
106	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.13*2	m ²	18.260	
				RAZEM	18.260
107	KNR 4-01 d.7 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
		(2.79+2.81+2.88*2)*2*3.17+(2.44+2.15*2)*0.20*2	m ²	74.718	
		-2.44*2.15*2	m ²	-10.492	
		-18.26	m ²	-18.260	
				RAZEM	62.756
108	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		18.26	m ²	18.260	
				RAZEM	18.260
109	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
110	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		18.26	m ²	18.260	
		62.756-16.79	m ²	45.966	
				RAZEM	64.226
111	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
112	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		64.226	m ²	64.226	
				RAZEM	64.226
113	KNR 2 d.7 1104-02	Montaż ościeżnicy stalowej kątovej dużej	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
114	KNR 2 d.7 1103-01	Montaż skrzydła drzwiowego wzmocnionego w okleinie CPL	m ²		
		0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
115	KNR 4-01 d.7 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		2.44*2.15*(0.75+0.75)/2*2	m ²	7.869	
				RAZEM	7.869
116	KNR 4-01 d.7 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		1.0*2.05*(1*2+0.5)*2	m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
8		POMIESZCZENIA 59, 59A			
117	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
118	KNR 4-01 d.8 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1.60*0.20*0.12	m ³	0.038	
				RAZEM	0.038
119	KNR 2-02 d.8 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
120	KNR 4-01 d.8 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
121	KNR 4-01 d.8 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.17*2	m	6.340	
				RAZEM	6.340
122	KNR 4-01 d.8 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		2.91+3.02	m	5.930	
				RAZEM	5.930
123	KNR 4-01 d.8 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		2.059*0.15	m ³	0.309	
				RAZEM	0.309

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124	KNR 4-01 d.8 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.309	m ³ m ³	 0.309	 0.309
				RAZEM	0.309
125	KNR 2-02 d.8 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (2.91+3.02)*3.17	m ² m ²	 18.798	 18.798
				RAZEM	18.798
126	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 18.798*2	m ² m ²	 37.596	 37.596
				RAZEM	37.596
127	KNR 4-01 d.8 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m 16.79 (2.88+5.83)*2*3.17+(2.44+2.15*2)*0.20*3 -2.44*2.15*3	m ² m ² m ²	 16.790 59.265 -15.738	 60.317
				RAZEM	60.317
128	KNR 2-02 d.8 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 18.798	m ² m ²	 18.798	 18.798
				RAZEM	18.798
129	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 16.79	m ² m ²	 16.790	 16.790
				RAZEM	16.790
130	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 18.798 59.265-15.738	m ² m ² m ²	 18.798 43.527	 62.325
				RAZEM	62.325
131	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.79	m ² m ²	 16.790	 16.790
				RAZEM	16.790
132	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 62.325	m ² m ²	 62.325	 62.325
				RAZEM	62.325
133	KNNR 2 d.8 1104-02	Montaż ościeżnicy stalowej kątowej dużej 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
134	KNNR 2 d.8 1103-01	Montaż skrzydła drzwiowego wzmocnionego 90x200 w okleinie CPL 0.90*2.0	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
135	KNR 4-01 d.8 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.44*2.15*(0.75+0.75)/2*3	m ² m ²	 11.804	 11.804
				RAZEM	11.804
136	KNR 4-01 d.8 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.05*(1*2+0.5)*2	m ² m ²	 10.250	 10.250
				RAZEM	10.250
9		ROBOTY RÓŻNE			
137	KNR 4-01 d.9 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <Węzeł> 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
138	KNR 2-02 d.9 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2 ognioodporne EI60 fabrycznie wykończone z ościeżnicą stalową <Węzeł> 1.0*2.10	m ² m ²	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
139	d.9 wycena indywidualna	Montaż rolet okiennych antywłamaniowych zewnętrznych z napędem elektrycznym 2.54*2.25*2	m ² m ²	 11.430	 11.430
				RAZEM	11.430
140	KNR 4-01 d.9 0322-06	Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m2 w podłóżach betonowych 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	d.9 materiał	Konstrukcja wsporcza pod akwarium	kg		
d.9		36.20	kg	36.200	
				RAZEM	36.200