

Szczegółowe wyposażenie pralni:

1) Prasownica nieckowa model GMP-1200

- Wydajność: 30 kg/godz.
- Podgrzew: elektryczny
- Gabaryty:
 - ✓ Szerokość 1640 mm
 - ✓ Głębokość 420 mm
 - ✓ Wysokość: 1000 mm
- Wymiary walca pras.:
 - ✓ Długość: 1200 mm
 - ✓ Średnica: 250 mm
 - ✓ Prędkość: 3,8 m/min.
- Zasilanie: 3N – 380/220V, 50 Hz (gniazdo siłowe 16A 5V)
- Moc podgrzewu 6,9 kW
- Moc silnika: 0,18 kW
- Całkowita moc zainstal.: 7,08 kW
- Natężenie prądu: 12,0 A
- Ciężar prasownicy: 100 kg



Do pełnego wyposażenia prasownicy nieckowej niezbędne jest:

- mata czyszcząca z rzepami,
- mata do oczyszczania,
- parafina sypka.

2) System do prasowania

Ergonomiczny: 3 poziomy wysokości deski, szeroka zwężająca się powierzchnia do prasowania. Funkcja Auto stop: żelazko wyłącza się automatycznie po 10 min. nie używania dla większego bezpieczeństwa oraz oszczędności energii. Łatwy do przechowywania: 18 cm po złożeniu

AKCESORIA

Pokrowiec Stopka teflonowa Tacka ściekowa Wspornik przewodu Mata izolacyjna Butelka do napełniania wodą

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Profesjonalne żelazko: ultra drobna i silna para Ciśnienie pary: stałe ciśnienie 3,5 bar (podwójna objętość) Moc wentylatora: 4 VA Wysokość deski do prasowania: 3 wysokości, 79-95cm Pojemność generatora pary: ~ 0,8 L

Wymiary (D x S x W): 130 x 39 x 18 cm Moc urządzenia: 1800 W/1600 W
(tylko dla systemów 120 V) Waga: ~ 12,7 kg Gwarancja: 2 lata



3) ilość pralek - 3

– 1 szt. pralka

Typ: **Wolnostojąca**

- Sposób załadunku: od frontu
- Wielkość załadunku: 9 kg
- Klasa energetyczna: A+++
- Prędkość wirowania [obr/min]: 1200
- Energii na rok [kWh]: 216

- 1szt. pralka

Typ: **Wolnostojąca**

- Sposób załadunku: od góry
- Klasa energetyczna: A+++
- Wsad [kg]: 5
- Prędkość wirowania [obr/min]: 1200

- 1 szt. pralko-suszarka

Typ: **Wolnostojąca**

- Sposób załadunku: od frontu
- Klasa energetyczna: A
- Wsad [kg]: 9
- Prędkość wirowania [obr/min]: 1400
- Szerokość [cm]: 59.5

Wybrano osłony na grzejniki „kredki”



Oslona musi zakrywać grzejnik wraz termostatem i wszystkimi elementami wystającymi z grzejnika.