

OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Do projektu p.n.

„Dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu pamiątkowej płyty, schodów, nawierzchni płyt i murków oporowych Miejsca Pamięci Narodowej – Płyty Nieznanego Żołnierza na Placu Narutowicza w Płocku w rejonie ulicy Tumskiej i Placu Narutowicza”.

Inwestor:

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku,
Plac Stary Rynek 1
09-400 Płock

Adres obiektu:

09-400 Płock, Plac Narutowicza
Działka nr 1000/1, 1000/2 i 1000/3
obręb 8- „Śródmieście”

Wykonawca:

Zakład Projektowo-Budowlany
„BE-EM-WU” – WRZESIEŃ
ul. Olsztyńska 21/4
11-500 Giżycko

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- obowiązujące przepisy i normy
- aktualna mapa sytuacyjno -wysokościowa w skali 1:500
- wizje lokalne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu działek nr 1000/1, 1000/2 i 1000/3 obręb 8- „Śródmieście” położonych w Płocku.

3. DANE OGÓLNE

Dla przedmiotowych działek nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Działki, na których położony jest remonowany obiekt, znajdują się w obszarze ochrony konserwatorskiej, lecz samo Miejsce Pamięci Narodowej – Płyta Nieznanego Żołnierza, jak również posadzka w podcieniu Odwachu nie jest wpisane do rejestru obiektów zabytkowych.

Dane podstawowe:

- powierzchnia objęta opracowaniem ~ ok. 300,58m²

4. STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowe Miejsce Pamięci Narodowej znajduje się w Płocku na działce nr 1000/1, 1000/2, 1000/3 w rejonie Placu Narutowicza i ul. Tumskiej. Płyte Nieznanego Żołnierza stanowi zespół 36 płyt granitowych o wymiarach 80cm x 80cm, z przykręconymi metalowymi literami tworzącymi napis:

„bohaterom poległym w walce o wolność ojczyzny”

oraz pamiątkowa płyta granitowa o wymiarach 177cm x 55cm, z wykutym w kamieniu napisem:

„ TU ZŁOŻONO ZIEMIĘ Z PÓL BITEWNYCH I MIEJSC MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO”.

Obie płyty leżą na placu o wymiarach 1387cm x 709cm, ograniczonym murkami oporowymi, których boki obłożone są lastrykiem, natomiast zwieńczenie murków stanowią płyty kamienne o szerokości 55,0cm. Otoczenie wokół pamiątkowych płyt stanowi trawa, natomiast wokół murków oporowych ułożono płyty z lastryko. W podcieniu Odwachu ułożono płyty granitowe. Także schody zewnętrzne, prowadzące na „deptak” obłożone są lastrykiem.

5. STAN PROJEKTOWANY

Zakres rozbiórki.

Płyty z lastryko, schodowe okładziny lastykowe jak również płyty w podcieniu Odwachu należy rozebrać. Betonowe murki oporowe i schody zewnętrzne należy rozebrać. Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych należy teren rozbiórki zabezpieczyć

Elementy pozostające bez zmian, poddawane jedynie „odświeżeniu”.

Pamiątkowe płyty z granitu z napisami: „bohaterom poległym w walce o wolność ojczyzny” oraz „ TU ZŁOŻONO ZIEMIĘ Z PÓL BITEWNYCH I MIEJSC MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO” pozostawia się w obecnym wyglądzie.

Projektuje się jedynie przeszlifowanie istniejących płyt granitowych stanowiących Płyte Nieznanego Żołnierza (36 płyt granitowych 80cm x 80cm oraz płyta granitowa o wymiarach 177cm x 55cm) celem ich „odświeżenia”. Aby to wykonać należy usunąć metalowe litery, przeszlifować płyty granitowe, a następnie zamontować oczyszczone litery w tych samych miejscach. Ze względu na brak jednej z nich (litera „a” w wyrazie „walce”) należy wzorując się na pozostałych literach wykonać i zamontować brakującą. Płyte pamiątkową z wykutym

w kamieniu napisem: „ TU ZŁOŻONO ZIEMIĘ Z PÓŁ BITEWNYCH I MIEJSC MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO”, należy poddać szlifowaniu, a napis oczyszczeniu. Kamienny pomnik- sześćcian z wizerunkiem orła polskiego oraz dwie kwiatoniere, należy oczyścić.

Materiały zastosowane przy remoncie.

Projektuje się wykonanie żelbetowych murków oporowych i schodów zewnętrznych, w tym samym obrysie co istniejące.

Powierzchnie poziome schodów (stopnie) oraz murków oporowych (płyty wieńczące) stanowiąc będą płyty granitowe grubości odpowiednio 4cm (płomieniowanego) i 7cm (szlifowanego) , wykonane z jasnoszarego GRANITU STRZEGOMSKIEGO. Powierzchnie pionowe schodów (podstopnie), jak również murków oporowych (boki murków), zaprojektowano jako płyty grubości 3cm, wykonane z ciemnoszarego szlifowanego granitu- IMPALA GREY.

Posadzkę w podcieniu Odwachu projektuje się jako wyłożoną płytami o wymiarach 50cm x 50cm o grubości 4cm z jasnoszarego GRANITU STRZEGOMSKIEGO płomieniowanego. Cokoły zaprojektowano jako wykonane z ciemnoszarego szlifowanego granitu- IMPALA GREY o wysokości ~ 40cm i grubości 6cm.

Projektuje się wymianę gleby urodzajnej wraz z nawierzchnią trawiastą wokół płyt pamiątkowych.

Zaprojektowano wymianę instalacji gazu płynnego do zasilania znicza.

- powierzchnia zabudowy 300,58 m²
- teren zielony- trawnik wokół Płyty Nieznanego Żołnierza 52,08m²

6. USTALENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

- dostęp do obiektu- obiekt ogólniedostępny, wokół przedmiotowego obiektu znajdują się drogi gminne- ulica Kościuszki, Tumska, Plac Narutowicza
- odprowadzenie wód opadowych- powierzchniowo do studzienek kanalizacji deszczowej
- brak jest ogrodzenia przedmiotowego miejsca

7. UWAGI:

Całość robót wykonać zgodnie z projektem. Teren, na którym projektowana jest inwestycja znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej.

Wykonał:
Mgr inż. Maciej Wrzesień
upr. bud. SUW-57/86