

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---|--|----------------|---------|--------|
| 1 | | POMIESZCZENIA W-CE DYREKTORÓW (49, 0) | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 d.1 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 16.79 | m ² | 16.790 | |
| | | | | RAZEM | 16.790 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m ³ | | |
| | | 1.60*0.20*0.12 | m ³ | 0.038 | |
| | | | | RAZEM | 0.038 |
| 3 | KNR 2-02 d.1 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | | |
| | | 1.60 | m | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0329-02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m ² | | |
| | | 1.0*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0331-05 | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 3.17*2 | m | 6.340 | |
| | | | | RAZEM | 6.340 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0210-02 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m | | |
| | | 2.88 | m | 2.880 | |
| | | | | RAZEM | 2.880 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km | m ³ | | |
| | | 2.059*0.15 | m ³ | 0.309 | |
| | | | | RAZEM | 0.309 |
| 8 | KNR 4-01 d.1 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km | m ³ | | |
| | | Krotność = 14 | m ³ | 0.309 | |
| | | 0.309 | | RAZEM | 0.309 |
| 9 | KNR 2-02 d.1 0121-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m ² | | |
| | | 2.88*3.17 | m ² | 9.130 | |
| | | | | RAZEM | 9.130 |
| 10 | KNR 2-02 d.1 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | 9.13*2 | m ² | 18.260 | |
| | | | | RAZEM | 18.260 |
| 11 | KNR 4-01 d.1 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01 | Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m | m ² | | |
| | | 16.79 | m ² | 16.790 | |
| | | (2.79+2.81+2.88*2)*2*3.17+(2.44+2.15*2)*0.20*2 | m ² | 74.718 | |
| | | -2.44*2.15*2 | m ² | -10.492 | |
| | | -18.26 | m ² | -18.260 | |
| | | | | RAZEM | 62.756 |
| 12 | KNR 2-02 d.1 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 18.26 | m ² | 18.260 | |
| | | | | RAZEM | 18.260 |
| 13 | NNRNKB d.1 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 16.79 | m ² | 16.790 | |
| | | | | RAZEM | 16.790 |
| 14 | NNRNKB d.1 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 18.26 | m ² | 18.260 | |
| | | 62.756-16.79 | m ² | 45.966 | |
| | | | | RAZEM | 64.226 |
| 15 | KNR 4-01 d.1 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| | | 16.79 | m ² | 16.790 | |
| | | | | RAZEM | 16.790 |
| 16 | KNR 4-01 d.1 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 64.226 | m ² | 64.226 | |
| | | | | RAZEM | 64.226 |
| 17 | KNNR 2 d.1 1104-02 | Montaż ościeżnicy stalowej kątovej dużej | m ² | | |
| | | 1.0*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| 18 d.1 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydła drzwiowego wzmocnionego w okleinie CPL 0.90*2.0 | m ² m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.44*2.15*(0.75+0.75)/2*2 | m ² m ² | 7.869 | |
| | | | | RAZEM | 7.869 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.05*(1*2+0.5)*2 | m ² m ² | 10.250 | |
| | | | | RAZEM | 10.250 |