

1. Ruchome głowy w ilości 8 sztuk, fabrycznie nowe o minimalnych parametrach:

Źródło światła:

Lampa: Lampa ze zintegrowanym odbłyśnikiem o mocy min 280W

Kontrola: Automatyczne i zdalne włączanie/wyłączanie

Balast: Elektroniczny

Optyka:

Wyjście światła:

- co najmniej 82,000 lx @ 10 m

Zoom w zakresie : 2.5 st. do 25 st.

Specyfikacja elektryczna:

Zakres napięcia wejściowego: 100–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy: 480 W przy 230 V / 50 Hz

Kontrola i programowanie:

Ustawienia i adresowanie: System nawigacyjny

Obsługiwane Protokoły: DMX-512

Tryb Auto

Wyświetlacz LCD

Data in/out: 3-pin

Gniazdo zasilania: Neutrik PowerCon

Efekty:

Tarcza kolorów: 13 filtrów + biały

Gobo rotacyjne: 9 gobo wymiennych

Gobo statyczne: 14 gobo + otwarte

Co najmniej dwie pryzmy

Płynny efekt frost

Dimmer/Shutter: pełen zakres regulacji ściemniania oraz regulacja efektu strobo

Zmotoryzowany zoom i focus

Pan: 450°

Tilt: 270°

Ciężar do 23kg

Mocowanie:

Punkty montażowe: 2 pary z ¼-obrotem

2 x uchwyty Omega z ¼-obrotem

1 x uchwyt linki bezpieczeństwa

Transport urządzenia:

Skrzynia transportowa na kołach mieszcząca 2 w/w urządzenia. Wykonana ze sklejki w kolorze czarnym, odporna na uderzenia i wstrząsy. W skrzyni transportowej odpowiedni wkład utrzymujący w/w urządzenie w stałej i stabilnej pozycji wskazanej przez producenta.

Okablowanie:

Niezbędne wysokiej jakości okablowanie zasilania oraz sygnału DMX, na złączach wysokiej jakości.

2. Oświetlenie żarowe fabrycznie nowe o minimalnych parametrach:

Typu PROFILOWE w ilości 4 szt. , o minimalnych parametrach:

Źródło światła: HPL 750W

System optyczny: wysoce efektywny system optyczny

Kąt świecenia: min 20st.
Napięcie: 230V
Pobór mocy: 750W
Waga: do 12 kg
W komplecie: żarówka, uchwyt oraz linka zabezpieczająca

Okablowanie:

Niezbędne wysokiej jakości okablowanie zasilania na złączach wysokiej jakości

Typu PC w ilości 4 szt., o minimalnych parametrach:

Źródło światła:
Żarówka 1000W/230V

Optyka:
12°-52°

Akcesoria:
- żarówka
- uchwyt montażowy
- linka zabezpieczająca

Okablowanie:

Niezbędne wysokiej jakości okablowanie zasilania na złączach wysokiej jakości

3. Dimmer do oświetlenia żarowego
- obudowa przystosowana do przenoszenia i montażu w szafie Rack
 - 12 kanałów o mocy min 10A
 - polska instrukcja obsługi
 - przewody zasilające z odpowiednim złączem wysokiej jakości

Gwarancja:

minimum 36 miesięcy na ruchome głowy, oświetlenie żarowe, dimer
Dostawa w/w urządzeń do siedziby zamawiającego, pierwsze uruchomienie wraz z montażem.