



Furtka ogrodzeniowa w postaci ramki stalowej z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym z poziomych i pionowych prętów o grub. min. 4mm. Wymiary furtki to: szerokość 120 cm w świetle słupków oraz wysokości skrzydła 100 cm.

SŁUPEK 60x60x180mm

Ogrodzenie panelowe w postaci paneli o wymiarach 100x250cm, wykonanych z poziomych i pionowych prętów stalowych o grubości 4 mm, osadzonych na stalowych słupkach o przekroju 40x60mm i długości 1800cm).

SŁUPEK 40x60x180mm

fundament betonu o min. klasie C 16/20. Minimalna grubość otuliny betonowej od bocznych i dolnej krawędzi słupka wynosi 100 mm. Dolna krawędź stopy fundamentowej należy posadowić na głębokości 100 cm

1. zaślepka słupka z tworzywa
2. panel ogrodzeniowy wym. 100x250cm, z prętów o śr. 4mm, ocynkowany
3. słupek panelowy 40x60x1800mm,
4. obejma montażowa 60x40mm,
5. fundament betonowy

Marta Wachowiak
mgr inż. arch. MARTA WACHOWIAK
ARCHITEKT
UPR. NR 58/WPOKK/UPB/2011
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PLAC ZABAW

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

INWESTOR:
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Krakówka 2
Płock

NR EWID. DZIAŁKI 1328

TYTUŁ RYSUNKU:

DETALE OGRODZENIA

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marta Wachowiak	
NUMER UPRAWNIENIA:	PODPIS:	DATA:
58/WPOKK/UPB/2011		08.2015
PROJEKTANT ADAPTUJĄCY:	PODPIS I DATA:	
NUMER UPRAWNIENIA:		
SKALA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER STRONY:
1:20	P6	16