

Dział II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2018 lub 2019) samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (8 osób + kierowca) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przy ul. Krótkiej 6a , o następujących parametrach:

L.p.	Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki realizacji przedmiotu zamówienia ustalone przez Zamawiającego		Uwagi
	Opis	Parametr	
INFORMACJE OGÓLNE			
1.	Typ nadwozia	Mikrobus, kombi	
2.	Liczba miejsc	8+1	
3.	Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwudrzwiowe, obejmujące całą ścianę tylną, szyba ogrzewana, z wycieraczką, otwierane pod minimalnym kątem 180 ⁰	Wymagane	
4.	Drzwi boczne obustronne otwierane (elektrycznie – preferowane), przesuwane do tyłu o wym. min. 155 cm na 115 cm, zabezpieczone przed otwarciem	Wymagane	
5.	Ściany boczne przedziału pasażerskiego przeszklone, wyłożone wykładziną PCV oraz podsufitka wyłożona tkaniną w podobnej stylistyce	Wymagane	
6.	Fotele z regulacją kierowcy. Fotele w części pasażerskiej: 2 rząd – kanapa 3 osobowa (prawe skrajne siedzenie składane) z możliwością szybkiego składania. 3 Rząd – układ siedzeń 2+1 z funkcją szybkiego składania.	Wymagane	
7.	Dywaniki gumowe dla części kierowcy	wymagane	
8.	Podłoga w przestrzeni pasażerskiej łatwa w utrzymaniu czystości.	wymagane	
9.	Szyby w przyciemnionym kolorze	Wymagane	
10.	Uchylne okno w tylnej części pojazdu	Preferowane	
11.	Spójna kolorystyka tapicerki zresztą zabudowy	Wymagane	
WYMIARY			
1.	Wysokość	Max. 2500mm	
2.	Masa całkowita	Max. 3500 kg	
SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW			
1.	Pojemność skokowa	Min. 1968 cm ³	
1a.	Pojemność skokowa	Max. 2500 cm ³	
2.	Typ silnika	Diesel	
3.	Moc silnika	Min. 130 KM	

4.	Norma emisji	Min. Euro 6	
5.	Skrzynia biegów	Manualna	Wymagane
6.	Typ napędu	Min. na przód	Pożądane
BEZPIECZEŃSTWO			
1.	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe z napinaczem i regulacją wysokości zamocowania oraz pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim	Wymagane	
2.	Rozkładana rampa z bieżnią przeciwpoślizgową dla wózka inwalidzkiego o długości min. 200cm	Wymagane	
3.	Stopień o wymiarach min. 60 cm na 20 cm w przedziale pasażerskim (z bieżnią przeciwpoślizgową) wysuwany elektrycznie (od ziemi 20-30 cm) z możliwością rozłączenia i wykorzystania całej jego powierzchni.	Wymagane	
4.	Poręcz przy wejściu bocznym min. 95 cm, zawieszona 50 cm od podłogi	Wymagane	
5.	Poduszki powietrze dla kierowcy i pasażera z przodu	Wymagane	
6.	elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania	Wymagane	
7.	system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	Wymagane	
8.	system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania	Wymagane	
9.	Hamulce tarczowe wentylowane z przodu z tyłu	Preferowane	
10.	Wspomaganie układu kierowniczego	Wymagane	
ZABEZPIECZENIA			
1.	Immobiliser	Wymagane	
2.	Autoalarm	Pożądane	
KABINA KIEROWCY			
1.	Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego lub mechanicznie zawieszony. Pożądany podłokietnik	Wymagane	
2.	Siedzenie podwójne po prawej stronie kierowcy	Wymagane	
3.	Radioodtwarzacz (2din preferowany) z głośnikami z przodu i tyłu. Zestaw głośnomówiący.	Wymagane	
4.	Regulowana kolumna kierownicy	Wymagane	

POZOSTAŁE PARAMETRY			
1.	Klimatyzacja z nawiewem na przód i tył pojazdu	Wymagane	
2.	Nagrzewnica – zasilana paliwem, z funkcją programowania	Wymagane	
3.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	Wymagane	
4.	Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej	Wymagane	
5.	Tempomat/Limiter prędkości	Wymagane	
6.	Oświetlenie sufitowe, co najmniej dwupunktowe	Wymagane	
7.	Światła przeciwmgłowe przednie (tyłne wymagane zgodnie z przepisami)	Pożądane	
8.	Instalacja elektryczna 12V	Pożądane	
9.	Asferyczne lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy podgrzewane	Pożądane	
10.	Centralny zamek sterowany pilotem	Wymagane	
11.	Czujniki parkowania z tyłu i przodu	Wymagane	
12.	Światła do jazdy dziennej	Wymagane	
13.	Podgrzewanie przedniej szyby	Pożądane	
Dostosowanie DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
1.	Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	Wymagane	
2.	Atestowane mocowania wózków inwalidzkich	Wymagane	
3.	Pasy biodrowe przy zabezpieczeniu wózków inwalidzkich.	Wymagane	
4.	Możliwość mocowania dwóch wózków inwalidzkich.	Wymagane	
5.	Oznakowanie specjalistyczne z przodu i z tyłu symbolem „Inwalidzi”	Wymagane	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
1.	Gaśnica proszkowa	Wymagane	
2.	Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy	Wymagane	
3.	Klucze do kół	Wymagane	
4.	Podnośnik mechaniczny lub hydrauliczny	Wymagane	
5.	Apteczka	Wymagane	
6.	Komplet kół oraz opon zimowych	Wymagane	
7.	Kamizelka odblaskowa.	Wymagane	
POZOSTAŁE WYMAGANIA			
1.	Okres gwarancji na zabudowę/wyposażenie	Min. 24 miesiące	
2.	Okres gwarancji mechanicznej	Min. 24 miesiące	
3.	Okres gwarancji na powłokę lakierniczą	Min. 24 miesiące	
4.	Okres gwarancji na perforację	Min. 60 miesięcy	

	nadwozia		
5.	Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego lub inne wskazane przez niego miejsce	Wymagane	
6.	Termin dostawy nie dłużej niż do 15.05.2019r.	Wymagane	
7.	Tapicerka – tkanina ciemna, łatwa w utrzymaniu czystości	Pożądana	
8.	Wykonawca zapewni ubezpieczenie busa w pełnym zakresie, tzn. OC, AC, NNW na okres 12 m-cy od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu Koszt pełnego pakietu ubezpieczeniowego uwzględniony będzie w cenie mikrobusu. Ubezpieczenie na czas transportu po stronie Wykonawcy	Wymagane	

1. Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 70d ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
2. Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy.
3. Oferowany pojazd musi być sprawdzony pod względem technicznym i gotowy do użytkowania.