

Wypożyczenie okien napowietrzających i oddymiających:

Lp.	Opis	Ilość
	Okna oddymiające	
1	Okno oddymiające o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej 1,16x 2,50 m (szer. x wys.) składające się z dwóch okien o wymiarach 1,16x 1,25 (szer. x wys.) połączonych sznurem uszczelniającym. Oba skrzydła wychylne górną na zewnątrz pomieszczenia (zawiasy na dole). Kąt otwarcia 90 stopni. Okno wykonane z aluminium w kolorze RAL 9016mat. Wypełnienie pakietem szklanym 4-18CR-4-18CR-4, U=0,6W/m²*K. Sterowanie w oknie: komplet siłowników wrzecionowych mcr W26H-550 (24V-, wysięg 550mm; 2,6Amp.), montowany za pomocą konsoli na górnym, poziomym elemencie okna.	2
2	Okno oddymiające o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej 0,84x 2,50m (szer. x wys.) składające się z dwóch skrzydeł o wymiarach 0,84x1,25 (szer. x wys.) z czego górne pełni funkcję oddymiającą a dolne skrzydło jest nieotwierane. Górne skrzydło wychylne górną na zewnątrz pomieszczenia (zawiasy na dole). Kąt otwarcia górnego skrzydła 90 stopni. Okno wykonane z aluminium w kolorze RAL 9016mat. Wypełnienie pakietem szklanym 4-18CR-4-18CR-4, U=0,6W/m²*K. Sterowanie w oknie: komplet siłowników wrzecionowych mcr W26H-550 (24V-, wysięg 550mm; 2,6Amp.), montowany za pomocą konsoli na bocznym, pionowym elemencie okna. Okna połączone sznurem uszczelniającym.	1
	Okna napowietrzające	
1	Okno napowietrzające o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej 1,16x 2,50 m (szer. x wys.) składające się z dwóch okien o wymiarach 1,16x 1,25 (szer. x wys.) połączonych sznurem uszczelniającym. Oba skrzydła wychylne górną na zewnątrz pomieszczenia (zawiasy na dole). Kąt otwarcia 60 stopni. Okno wykonane z aluminium w kolorze RAL 9016mat. Wypełnienie pakietem szklanym 4-18CR-4-18CR-4, U=0,6W/m²*K. Sterowanie w oknie: komplet siłowników wrzecionowych mcr S10C-450 (24V-, wysięg 450mm; 1,0Amp.), montowany za pomocą konsoli na górnym, poziomym elemencie okna.	2
2	Okno napowietrzające o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej 0,84x 2,50m (szer. x wys.) składające się z dwóch okien o wymiarze 0,84 x1,25 (szer. x wys.) połączonych sznurem uszczelniającym. Oba skrzydła wychylne górną na zewnątrz pomieszczenia (zawiasy na dole). Kąt otwarcia 60 stopni. Okno wykonane z aluminium w kolorze RAL 9016mat. Wypełnienie pakietem szklanym 4-18CR-4-18CR-4, U=0,6W/m²*K. Sterowanie w oknie: komplet siłowników wrzecionowych mcr S10-450 (24V-, wysięg 450mm; 1,0Amp.), montowany za pomocą konsoli na górnym, poziomym elemencie okna.	2