ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

Zestawienie zestawów szklanych

	Z06	Z05	Z04	Z03	Z02b	Z02a	Z01b	Z01a	Symbol
Schemat									
Szerokość	150.0	168.0	275.0	255.0	230.0	230.0	255.0	255.0	
Wysokość	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	
Klasa odp. ogniowej	DRZWI EI30, NAŚWIETLE EI60	DRZWI EI30, NAŚWIETLE EI60	DRZWI EI30, PRZESZKLENIE EI60	DRZWI EI30, PRZESZKLENIE EI60	DRZWI EI30, PRZESZKLENIE EI60	DRZWI EI30, PRZESZKLENIE EI60	DRZWI EI30, PRZESZKLENIE EI60	DRZWI EI30, PRZESZKLENIE EI60	
Klasa dymoszczelności	–	–	–	–	–	–	–	–	
Klasa odporności na włamanie	–	–	–	–	–	–	–	–	
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	
Opis	ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKLONY SKRZYDŁO MAX. GR. 60mm W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, DRZWI ASYMETRYCZNE PPOŻ. EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ MONTAŻ ŚLUSARKI DO STROPU I ŚCIAN BOCZNYCH	ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKLONY SKRZYDŁO MAX. GR. 60mm W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, DRZWI ASYMETRYCZNE PPOŻ. EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ MONTAŻ ŚLUSARKI DO STROPU I ŚCIAN BOCZNYCH	ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKLONY SKRZYDŁO MAX. GR. 60mm W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, DRZWI ASYMETRYCZNE PPOŻ. EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ MONTAŻ ŚLUSARKI DO STROPU I ŚCIAN BOCZNYCH	ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKLONY SKRZYDŁO MAX. GR. 60mm W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 DRZWI ASYMETRYCZNE PPOŻ. EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ MONTAŻ ŚLUSARKI DO STROPU I ŚCIAN BOCZNYCH	ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKLONY SKRZYDŁO MAX. GR. 60mm W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PPOŻ EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ MONTAŻ ŚLUSARKI DO STROPU I ŚCIAN BOCZNYCH	ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKLONY SKRZYDŁO MAX. GR. 60mm W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PPOŻ. EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ MONTAŻ ŚLUSARKI DO STROPU I ŚCIAN BOCZNYCH	ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKLONY SKRZYDŁO MAX. GR. 60mm W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PPOŻ. EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ MONTAŻ ŚLUSARKI DO STROPU.	ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKLONY SKRZYDŁO MAX. GR. 60mm W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PPOŻ. EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ MONTAŻ ŚLUSARKI DO STROPU.	
Skrzydło	RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	
Rama	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKA, LAKIEROWANA	
Kolor Skrzydła	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	
Kolor ramy	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	
Okucia	–	–	–	–	–	–	–	–	
Zamek	STANDARD. PATENTOWY Z WKŁADKĄ BIJBIENKOWĄ	STANDARD. PATENTOWY Z WKŁADKĄ BIJBIENKOWĄ	STANDARD. PATENTOWY Z WKŁADKĄ BIJBIENKOWĄ	STANDARD. PATENTOWY Z WKŁADKĄ BIJBIENKOWĄ	STANDARD. PATENTOWY Z WKŁADKĄ BIJBIENKOWĄ	STANDARD. PATENTOWY Z WKŁADKĄ BIJBIENKOWĄ	STANDARD. PATENTOWY Z WKŁADKĄ BIJBIENKOWĄ	STANDARD. PATENTOWY Z WKŁADKĄ BIJBIENKOWĄ	
Kontrola dostępu	–	–	–	–	–	–	–	–	
Szklenie	Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna	
Wsp. przenikania ciepła	1,6 W/m2K	1,6 W/m2K	1,6 W/m2K	1,6 W/m2K	1,6 W/m2K	1,6 W/m2K	1,6 W/m2K	1,6 W/m2K	
Izolacja Akustyczna	42 dB	42 dB	42 dB	42 dB	42 dB	42 dB	42 dB	42 dB	
Uwagi	DRZWI PPOŻ EI30 MONTAŻ ZGODNY Z ZALECENIEM PRODUCENTA	DRZWI PPOŻ EI30 MONTAŻ ZGODNY Z ZALECENIEM PRODUCENTA	ZESTAW NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI EI60, DRZWI EI30 MONTAŻ ZGODNY Z ZALECENIEM PRODUCENTA	ZESTAW NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI EI60, DRZWI EI30 MONTAŻ ZGODNY Z ZALECENIEM PRODUCENTA	ZESTAW NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI EI60, DRZWI EI30 MONTAŻ ZGODNY Z ZALECENIEM PRODUCENTA	ZESTAW NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI EI60, DRZWI EI30 MONTAŻ ZGODNY Z ZALECENIEM PRODUCENTA	ZESTAW NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI EI60, DRZWI EI30 MONTAŻ ZGODNY Z ZALECENIEM PRODUCENTA	ZESTAW NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI EI60, DRZWI EI30 MONTAŻ ZGODNY Z ZALECENIEM PRODUCENTA	

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NOWYCH I ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

UWAGA!!
W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA ISTNIEJACEGO NADPROŻA PRZESTRZEŃ POMIEDZY DRZWIAMI A NADPROŻEM NALEŻY SZCZELNIE WYPEŁNIĆ Z ZABUDOWY LEKKIEJ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

UWAGA!!
ZAKŁADA SIĘ WYPOSAŻENIE DRZWI OBJETYCH KONTROLĄ DOSTEPU W ODPOWIEDNIE AKCESORIA ELEKTROMECHANICZNE NA ETAPIE PRODUKCJI I MONTAZU DRZWI WG. RYSUNKÓW BRANZY NISKOPRADOWEJ

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informacje do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych od skrajnych wymiarów elementu.
5. W zakresie przyjętych decyduje jest wymiar sumaryczny.
6. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe pionowe i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przy użyciu mas, klap p-poż, obejm, opasek, kaset ogniowych i systemowych.
6. Wszystkie elementy budowlane odziałeleń w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN
studio
ul. Serbska 89/17
61-696 Poznań
ul. Bukowska 70A/35
52-129 Wrocław
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
GMINA - MIASTO PŁOCK
STARY RYNEK 1
09-400 PŁOCK

TEMAT
ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OBIEKT
CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE W PŁOCKU

PROJEKTANCI	UPRAWNIENIA	PODPISY
mgr inż. arch. Michał Marczak	48/DOŚKK/2014	

NAZWA RYSUNKU
Zestawienie ślusarki aluminiowej

FAZA PROJEKTU:	PW	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
SKALA:	1:75	NR RYSUNKU:	A.07
DATA:	2019-10		
NR PROJEKTU:	041		

©Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, lub wykorzystywanie bez zgody biura projektowego zabronione